

Occhio Wall

INCASSI PARETE
WALL RECESSED



Incasso a parete realizzato in alluminio pressofuso con emissione di luce direzionata verso il basso. Studiato per illuminare camminamenti, vialetti e scale, senza abbagliare.

Wall recessed made of die-cast aluminium for lighting. Designed to light walkways, pathways and steps without glaring.



Occhio Wall

INCASSI PARETE
WALL RECESSED



6662 Ø 235 - h 145

Maxiocchio



6660 Ø 128 - h 155
6663 Ø 128 - h 115

Occhio



6661 Ø 81 - h 135

Micro - occhio

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 67 / IK 10 resistenza meccanica diffusore 20 Joule
IP 67 / IK 10 mechanical diffuser resistant 20 Joule

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I / III 
class I / III

CORPO HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 47100 high resistance to oxidation

CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

polipropilene (PP)
polypropylene (PP)

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 10,2 mm
10,2 mm soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

Occhio: doppia con passacavo in silicone Ø 10/14mm, Micro-Occhio: singola con pressacavo M16 Ø 5,5/10mm
Occhio: double with silicone cable gland Ø 10/14mm, Micro-Occhio: single cable gland M16 Ø 5.5/10mm

RIFLETTORE REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

TRASFORMATORE TRANSFORMER

non fornito per Occhio e Micro-occhio
not supplied for Occhio and Micro-occhio

LAMPADINA LAMP

esclusa
not included

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation





>>Micro-occhio 20W 12VQT




INCASSI PARETE
 WALL RECESSED

6662 MAXIOCCHIO




finiture disponibili finishes available
 nero grigio antracite grigio RAL9006
 black anthracite grey RAL9006 grey

6660 OCCHIO




finiture disponibili finishes available
 nero grigio antracite grigio RAL9006
 black anthracite grey RAL9006 grey

6663 OCCHIO



finiture disponibili finishes available
 nero grigio antracite grigio RAL9006
 black anthracite grey RAL9006 grey

6661 MICRO-OCCHIO



finiture disponibili finishes available
 nero grigio antracite grigio RAL9006
 black anthracite grey RAL9006 grey

.92FA

vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore elettronico incluso
 electronic ballast included


26W TC-TE

Gx24q-3

flood 66°



1800 lm



.56FA

vetro acidato acid etched diffuser
 trasformatore non incluso
 transformer not included


35W 12V QT

GY 6,35

flood 66°



600 lm



.43FA

vetro acidato acid etched diffuser


25W HAL

G9

flood 66°



260 lm



.C1M.A

vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore non incluso
 led-driver not included

1,1W 8Led 24VDC


bianco white

medium 35°



13 lm

6000 K Cool White



.11M.A

vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore non incluso
 led-driver not included

1,1W 8Led 24VDC


bianco white

medium 35°



11 lm

3000 K Warm White



.55FA

vetro acidato acid etched diffuser
 trasformatore non incluso
 transformer not included


14W 12V QT (ex. 64423 OSRAM)

G4 (L33)

flood 64°



280 lm



codice colori
 colour codes

- .02 nero black
- .05 grigio antracite anthracite grey
- .13 grigio RAL9006 RAL9006 Grey

accessori
 accessories

ALIMENTATORE 24VDC
 (da incorporare in involucro separato)
 LED DRIVER 24VDC
 (to incorporate in separate box)

515



Massima distanza connessione
 Max connection distance

filo / wire	max. dist.
0,75 mm ²	22 mt
1 mm ²	30 mt
1,5 mm ²	45 mt

per versione 8Led 1,1W
 1 alimentatore per 9 Occhio Led.
 for 8Led 1,1W version
 1 local power source for 9 Occhio Led.