

Ringo




P L A F O N I E R E
S U R F A C E M O U N T E D




Apparecchi da parete o da soffitto. Realizzati in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato antiurto ad alta resistenza ai raggi UV. Viteria in acciaio inox.

Ceiling and wall lighting fixture. Made of die-cast aluminium highly resistant to oxidation. Vandal proof polycarbonate diffuser UV resistant. Stainless steel fixings.







0992




0994



0995



0996



.36F.O

polycarbonato opale opal polycarbonate


52W INC (ex.64544AE OSRAM)

E27

flood 136°



840 lm



.94F.O

polycarbonato opale opal polycarbonate
alimentatore elettronico electronic ballast


18W TC-DE

G24q-2

flood 146°



1200 lm



.92F.O

polycarbonato opale opal polycarbonate
alimentatore elettronico electronic ballast


26W TC-TE lunghezza massima lampadina 150mm
max lamp length 150 mm

Gx24q-3

flood 146°



1800 lm



codice colori
colour codes

- .01** bianco white
- .02** nero black
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 Grey
- .45** marrone ruggine rust brown

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING

IP65
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminum EN AB 47100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

polycarbonato opale resistente all'urto e ai raggi UV
vandal proof opal polycarbonate UV resistant

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

EPDM
EPDM

LAMPADINA
LAMP

esclusa
not included

FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation