



La linea POLVERTI è un bollard caratterizzato da un fascio luminoso, asimmetrico, verso il basso con sistema antiabbagliamento ideale per illuminare spazi aperti, camminamenti e viali sia in aree residenziali che pubbliche. Si rifà alla linea Verso già presente nel catalogo Ghidini con diverse versioni (Verso, Vertiverso, LongVerso e MiniVerso) ed è quindi adatta per essere affiancata agli stessi apparecchi della famiglia in un'unica realizzazione. Questo elemento è realizzato in alluminio pressofuso EN AB 47100 con elevata resistenza all'ossidazione e IP65, consente l'impiego di lampade a ioduri metallici, fluorescenti e led in base alle esigenze di utilizzo ma garantendo sempre un buon risparmio energetico.

The POLVERTI series is a bollard with a no-glare downward light beam ideal for illuminating open spaces, pathways and driveways in residential and public areas. Based on the Verso line with a variety of models (Verso, Vertiverso, LongVerso and MiniVerso), it can be installed alongside the same fixtures to ensure visual integrity. This item is made of EN AB 47100 die-cast aluminium ,IP65 , with high resistance to oxidation. Metal halide, fluorescent lamp or LEDs may be used for various applications and to provide energy saving solutions.





5413 h 630 x □ 185



5414 h 930 x □ 185

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING

IP65
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

PALO
POST

alluminio estruso EN AW 6060 alta resistenza all'ossidazione
extruded aluminium EN AW 6060 high resistance to oxidation

CORPO
BODY

alluminio pressofuso ad EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die cast aluminium high EN AB 47100 resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 3 mm
3 mm soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY

passacavo in EPDM privo di Alogeni Ø 8/12 mm
cable gland EPDM free of halogens Ø 8/12 mm

SECONDA ENTRATA CAVO
WIRE THROUGH CONNECTION

su richiesta
on demand

LAMPADINA
LAMP

esclusa
not included


FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation



>>Polverti 20W HCI-TF


5413



finiture disponibili finishes available

bianco grigio antracite grigio RAL9006 marrone ruggine
white anthracite grey RAL9006 grey rust brown

5414



finiture disponibili finishes available

bianco grigio antracite grigio RAL9006 marrone ruggine
white anthracite grey RAL9006 grey rust brown

.L2F.P



vetro micropismato micropismatic diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast

20W HCI-TF

GU6,5

flood

1700 lm



.60X.P



vetro micropismato micropismatic diffuser

6W Sylvania

GX53

flood

220 lm



.28M.P



vetro micropismato micropismatic diffuser
alimentatore incluso led-driver included

3W 3Led 350mA

bianco white

medium

135 lm 6000 K Cool White



.D2M.P



vetro micropismato micropismatic diffuser
alimentatore incluso led-driver included

3W 3Led 350mA

bianco white

medium

110 lm 3000 K Warm White



.L2F.P



vetro micropismato micropismatic diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast

20W HCI-TF

GU6,5

flood

1700 lm



.60X.P



vetro micropismato micropismatic diffuser

6W Sylvania

GX53

flood

220 lm



.28M.P



vetro micropismato micropismatic diffuser
alimentatore incluso led-driver included

3W 3Led 350mA

bianco white

medium

135 lm 6000 K Cool White



.D2M.P



vetro micropismato micropismatic diffuser
alimentatore incluso led-driver included

3W 3Led 350mA

bianco white

medium

110 lm 3000 K Warm White




codice colori
colour codes

- .01** bianco white
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 Grey
- .45** marrone ruggine rust brown

accessori
accessories

123 BASE DI ANCORAGGIO IN FERRO -
TIRANTI DA CEMENTARE
ZINC PLATED STEEL ANCHORAGE
FOR CONCRETING



276 CONNETTORE IP68
IP68 CONNECTOR



Connettore rapido IP68
In-line connector IP68

277 CONNETTORE COASSIALE IP68
CONNECTOR 3 WAY IP68



Connettore coassiale IP68 per
cablaggio in cascata
Connector 3 way IP68 for
through wiring