

# Pila

design Livio Pasotti

BOLLARDS



Diffusore in policarbonato antiurto ad alta resistenza ai raggi UV con diffusione del fascio di 180° oppure di 360°. Viteria in acciaio inox.

*Bollard for commercial and residential areas. Supplied in two heights : 50 cm and 80 cm. Possibilities to have the spread of the beam of 180° or of 360°. A wall-mounted version is available.*



# Pila

design Livio Pasotti



1732 360° - h 500  
1733 180° - h 500



1734 360° - h 800  
1735 180° - h 800

## CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



## GRADO DI PROTEZIONE IP RATING

IP66  
IP66

## CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I  
class I

## CORPO HOUSING

alluminio estruso EN AW 6060 T5 alta resistenza all'ossidazione  
die-cast aluminium EN AW 6060 T5 high resistance to oxidation

## PALO POLE

alluminio estruso EN AW 6060 T5 alta resistenza all'ossidazione  
extruded aluminium EN AW 6060 T5 high resistance to oxidation

## DIFFUSORE DIFFUSER

poli carbonato opale  
opal polycarbonate

## VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4  
stainless steel A4

## GUARNIZIONI SEALING GASKET

EPDM  
EPDM

## LAMPADINA LAMP

esclusa  
not included

## FINITURA FINISH


verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation



>>Pila 26W TC-TE

**1732**

360°



finiture disponibili *finishes available*  
grigio antracite grigio RAL9006  
anthracite grey RAL9006 grey

**1733**


180°



finiture disponibili *finishes available*  
grigio antracite grigio RAL9006  
anthracite grey RAL9006 grey

**1734**

360°



finiture disponibili *finishes available*  
grigio antracite grigio RAL9006  
anthracite grey RAL9006 grey

**1735**

180°



finiture disponibili *finishes available*  
grigio antracite grigio RAL9006  
anthracite grey RAL9006 grey

**.92F.O**

polycarbonato opale opal diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

26W TC-TE

Gx24q-3

flood



1800 lm

**.92F.O**

polycarbonato opale opal diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

26W TC-TE

Gx24q-3

flood



1800 lm

**.92F.O**

polycarbonato opale opal diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

26W TC-TE

Gx24q-3

flood



1800 lm

**.92F.O**

polycarbonato opale opal diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast








26W TC-TE

Gx24q-3

flood



1800 lm




codice colori  
colour codes

- .05** grigio antracite  
anthracite grey
- .13** grigio RAL9006  
RAL9006 grey

accessori  
accessories

TIRANTI PER ANCORAGGIO  
ANCHORAGE FIXINGS

**797**



180