

Polmargin

BOLLARDS



Bollard realizzato in alluminio estruso con corpo in alluminio pressofuso EN AB 47100 ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato trasparente ad alta resistenza agli urti. Adatto ad illuminare percorsi, camminamenti e aree verdi.

Bollard in extruded aluminium with body in die cast EN AB 47100 aluminium which is highly resistant to oxidation. Tempered transparent glass diffuser is shock resistant. For use in driveways, pathways and landscaped areas.





6509 h 200



6511 h 300

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING

IP65
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 47100 high resistance to oxidation

PALO
POLE

alluminio estruso EN AW 6060 T5 alta resistenza all'ossidazione
extruded aluminium EN AW 6060 T5 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 4mm
4mm soda-lime tempered glass

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY

passacavo in silicone Ø 10/14mm H07RN-F
silicone cable gland Ø 10/14mm H07RN-F

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

LAMPADINA
LAMP

esclusa
not included


FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation



>>Polmargin 5W 5Led


6509



finiture disponibili finishes available

nero grigio antracite grigio RAL9006 marrone ruggine
black anthracite grey RAL9006 grey rust brown

6511



finiture disponibili finishes available

nero grigio antracite grigio RAL9006 marrone ruggine
black anthracite grey RAL9006 grey rust brown

.93F.A



vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast

13W TC-DE

G24q-1

flood 54°

900 lm



.82S.A

vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore incluso led-driver included

5W 5Led 230V



bianco white

medium 20°

Cool White

225 lm 6000 K Cool White

8° orientabilità adjustable



.B7S.A

vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore incluso led-driver included

5W 5Led 230V



bianco white

medium 20°

Warm White

180 lm 3000 K Warm White

8° orientabilità adjustable



.74F.A



vetro acidato acid etched diffuser

18W TC-D

G24d-2

flood 54°

1200 lm



.93F.A



vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast

13W TC-DE

G24q-1

flood 54°

900 lm



.82S.A

vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore incluso led-driver included

5W 5Led 230V



bianco white

medium 20°

Cool White

225 lm 6000 K Cool White

8° orientabilità adjustable



.B7S.A

vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore incluso led-driver included

5W 5Led 230V



bianco white

medium 20°

Warm White

180 lm 3000 K Warm White

8° orientabilità adjustable



.74F.A



vetro acidato acid etched diffuser

18W TC-D

G24d-2

flood 54°

1200 lm



codici colori
colour codes

- .02** nero black
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 Grey
- .45** marrone ruggine rust brown

accessori
accessories

BASE DI ANCORAGGIO IN FERRO
ZINCATO CON TIRANTI
ZINC PLATED STEEL FIXING

681

