



Proiettore da incasso a suolo, per aree non consentite al traffico. Orientabile 75°, girevole 356°. Controcassa in ferro con trattamento in cataforesi inclusa. Si raccomandano 300 mm. di drenaggio. E' predisposto per cablaggio in cascata. Accessori disponibili : filtri colore , visiera , connettori .

In-ground recessed spot light for walls, trees, building facades and similar applications. Rough-in housing in iron with cathaphoretic treatment included. 300 mm drainage area is required. Accessories available include: colour filters, loop through wiring connector.





5200 O216 - h 260

PROIETTORE GIREVOLE ED ORIENTABILE
CON ALIMENTATORE INCLUSO
*TURNABLE AND DIRECTIONAL FLOODLIGHT
SUPPLIED WITH TRANSFORMER INCLUDED*



5201 O216 - h 350

PROIETTORE GIREVOLE ED ORIENTABILE
CON SCATOLA DI ALIMENTAZIONE PER 150W
*TURNABLE AND DIRECTIONAL FLOODLIGHT
SUPPLIED WITH SEPARATE BOX 150W*

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 67 / IK 10 resistenza meccanica diffusore 20 Joule
IP 67 / IK 10 mechanical diffuser resistant 20 Joule

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 47100 high resistance to oxidation

CONTROCASSA
ROUGH IN HOUSING

ferro con trattamento in cataforesi nera (inclusa)
iron with black cathaphoretic treatment (included)

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 15 mm
15 mm soda-lime tempered glass

RIFLETTORE
REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

CABLAGGIO
WIRING

apparecchio fornito con 1m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in ottone PG 13,5 resinato
fixture supplied pre-wired cable 1m long H07RN8-F with brass cable gland PG 13.5 resin sealed

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

SECONDO CAVO
SECOND CABLE

disponibile su richiesta
available upon request

DRENAGGIO
DRAINAGE AREA

orientabilità sull'asse verticale (75°) e orizzontale (356°) con possibilità di bloccaggio del puntamento
mechanical system allows fixture locking and adjustment on vertical (75°) and horizontal (356°) axe

ORIENTABILITA'
POSITIONING

300mm.
300mm.

LAMPADINA
LAMP

esclusa
not included


FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation



>>Daytona 70W HIT medium


5200



finiture disponibili finishes available

nero grigio antracite grigio RAL9006 marrone ruggine
black anthracite grey RAL9006 grey rust brown

5201



finiture disponibili finishes available

nero grigio antracite grigio RAL9006 marrone ruggine
black anthracite grey RAL9006 grey rust brown

.17M.T

vetro trasparente clear diffuser

35W HIT

G12

medium 30°

140 °C T superficiale max
max surface T

3300 lm

.19M.T

vetro trasparente clear diffuser

70W HIT

G12

medium 30°

156 °C T superficiale max
max surface T

6600 lm

.58M.T

vetro trasparente clear diffuser

70W HST

E27

medium 22°

144 °C T superficiale max
max surface T

6500 lm

.21M.T

vetro trasparente clear diffuser


150W HIT

G12

medium 30°


223 °C T superficiale max
max surface T

14000 lm




H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	2.77	109	184
4.00	2.21	170	287
3.00	1.66	302	510
2.00	1.11	680	1147
1.00	0.55	2720	4589

MEDIUM 3300 lm




H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	2.77	109	184
4.00	2.21	170	287
3.00	1.66	302	510
2.00	1.11	680	1147
1.00	0.55	2720	4589

MEDIUM 6600 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	2.03	226	380
4.00	1.62	353	594
3.00	1.22	628	1055
2.00	0.81	1412	2375
1.00	0.41	5648	9499

FLOOD 6500 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	2.77	277	467
4.00	2.21	433	730
3.00	1.66	769	1298
2.00	1.11	1731	2920
1.00	0.55	6925	11681

MEDIUM 14000 lm

codice colori
colour codes

- .02** nero black
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 grey
- .45** marrone ruggine rust brown

accessori accessories

FILTRI COLORATI COLOURED FILTERS



CONNETTORE IP68 IP68 CONNECTOR

CONNETTORE COASSIALE IP68 CONNECTOR 3 WAY IP68

VISIERA IN FERRO STEEL COWL

310 rosso red **312** giallo yellow **314** blu blue **316** verde green

Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore. *The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.*

276 Connettore rapido IP68
In-line connector IP68

277 Connettore coassiale IP68 per cablaggio in cascata.
Connector 3 way IP68 for through wiring.

709 nero black
714 grigio antracite anthracite grey
715 grigio RAL9006 RAL9006 grey

Ø 174 x 135



photo: Germano Borrelli