



Proiettore in alluminio pressofuso di elevata resistenza all'ossidazione con staffa a muro orientabile. Disponibile con diverse potenze studiate per l'illuminamento di facciate ed ampie superfici.

Floodlight made of high oxidation resistant die-cast aluminium with wall adjustable brackets. Available with different wattages designed to illuminate facades and large surfaces.





5813 325x151 - h 164



5817 325x151 - h 275

Giga

PROIETTORE ORIENTABILE CON
ALIMENTATORE INCLUSO
ORIENTABLE FLOODLIGHT SUPPLIED
WITH TRANSFORMER INCLUDED

PROIETTORE ORIENTABILE CON SCATOLA DI
ALIMENTAZIONE PER 150W
ORIENTABLE FLOODLIGHT SUPPLIED WITH
SEPARATE BOX 150W



6522 235x73 - h 100

Midigiga

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

Giga: IP 65 /IK 10 resistenza meccanica diffusore 20 Joule - MidiGiga: IP 65 IK 10
Giga: IP 65 /IK 10 mechanical diffuser resistant 20 Joule - MidiGiga: IP 65 IK 10

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die cast aluminium En AB 47100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 12 mm (MidiGiga 4mm)
12 mm soda-lime tempered glass (MidiGiga 4mm)

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

pressacavo in ottone PG 13,5 Ø 6/12mm MidiGiga: doppia con passacavo in silicone Ø 10/14mm
brass cable gland PG 13,5 Ø 6/12mm MidiGiga: double with silicone cable gland Ø 10/14mm

RIFLETTORE REFLECTOR

Giga: alluminio
Giga: aluminium

ORIENTABILITA' POSITIONING

staffa per l'orientabilità sull'asse verticale e orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento.
mechanical system allows fixture locking and adjustment on vertical and horizontal axe.

LAMPADINA LAMP

esclusa
not included



FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation





>>Giga 150W HIT-DE + Giga 70W HIT-DE

5813



finiture disponibili finishes available
grigio antracite anthracite grey | grigio RAL9006 RAL9006 grey

5817



finiture disponibili finishes available
grigio antracite anthracite grey | grigio RAL9006 RAL9006 grey

.59F.T


vetro trasparente clear diffuser

70W HIT-DE / HST-DE

Rx7s

78°-118°

6500 lm / 6800 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	9.93	21	59
4.00	7.94	33	92
3.00	5.96	59	163
2.00	3.97	132	368
1.00	1.99	527	1471

82°
ASYM FLOOD
6500 lm

.40F.T


vetro trasparente clear diffuser

120W HAL

R7s

70°-110°

2440 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	13.14	5.25	16.05
4.00	10.50	8.25	25.50
3.00	7.88	14.25	45
2.00	5.25	32.25	101
1.00	3.35	128	405

110°
SYMM FLOOD
2440 lm

.61F.T


vetro trasparente clear diffuser

150W HIT-DE / HST-DE

Rx7s-24

118°-122°

15000 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
5.00	16.74	41	114
4.00	13.39	64	178
3.00	10.04	113	317
2.00	6.70	255	713
1.00	3.35	1018	2854

118°
ASYM FLOOD
14000 lm



photo: Germano Esorelli

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey

.13 grigio RAL9006
RAL9006 grey

accessori
accessories

FILTRI COLORATI
COLOURED FILTERS


300 rosso red | **302** giallo yellow | **304** blu blue | **306** verde green

Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore.

The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.



6522



finiture disponibili finishes available

nero | grigio antracite | grigio RAL9006
black | anthracite grey | RAL9006 grey

.71FA


vetro acidato acid etched diffuser

13W TC-D

G24d-1

flood 54°

900 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	FLOOD
1.00	1.01	41	109	54° 900 lm
2.00	2.02	10	27	
3.00	3.02	5	12	
4.00	4.03	3	7	
5.00	5.04	2	4	

.93FA


vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast

13W TC-DE

G24q-1

flood 54°

900 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	FLOOD
1.00	1.01	41	109	54° 900 lm
2.00	2.02	10	27	
3.00	3.02	5	12	
4.00	4.03	3	7	
5.00	5.04	2	4	

.74FA


vetro acidato acid etched diffuser

18W TC-D

G24d-2

flood 54°

1200 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	FLOOD
1.00	1.01	75	128	54° 1200 lm
2.00	2.02	20	32	
3.00	3.02	9	14	
4.00	4.03	5	8	
5.00	5.04	3	5	

.82S.A

vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore incluso led-driver included


5W 5Led 230V

bianco white

medium 12°

225 lm 6000 K Cool White

8° orientabilità
adjustable



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT
0.50	0.10	6073	10732	12° 225 lm
1.00	0.20	1518	2683	
1.50	0.30	675	1192	
2.00	0.40	380	671	
2.50	0.50	243	429	

.B7S.A

vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore incluso led-driver included


5W 5Led 230V

bianco white

medium 12°

180 lm 3000 K Warm White

8° orientabilità
adjustable



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT
0.50	0.10	4858	8588	12° 180 lm
1.00	0.20	1214	2148	
1.50	0.30	540	964	
2.00	0.40	304	537	
2.50	0.50	194	343	



photo: Gemiano Bernelli

codice colori
colour codes

- .02** nero
black
- .05** grigio antracite
anthracite grey
- .13** grigio RAL9006
RAL9006 grey

accessori
accessories

PICCHETTO NERO IN NYLON
BLACK NYLON STAKE

711

