



Proiettore per esterno, la staffa lo rende orientabile e girevole per illuminare specifici aspetti. Installabile a parete o picchetto. La base ospita l'alimentatore ed e' predisposta per il cablaggio in cascata. Filtri in vetro colorato a richiesta per un'illuminazione ad effetto.

*Compact sized landscape spot fixture with stake mounting for spotlighting. Rotatable and adjustable. The base houses the power supply for CDM-R and suit has loop through wiring. Accessories available include: colour filters, hoods, stake, anti-glare louvre.*





5490 Ø 250

## Maximikko



5462 Ø 116



5472 Ø 116



5473 Ø 116


## Mikko



5984 Ø 75



5966 Ø 75



5974 Ø 75

## Micromikko

### CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



### GRADO DI PROTEZIONE IP RATING

MaxiMikko: IP 65 - Mikko: IP 65 - MicroMikko: IP 65  
MaxiMikko: IP 65 - Mikko: IP 65 - MicroMikko: IP 65

### CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I / III   
class I / III

### CORPO HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione  
die cast aluminium En AB 47100 high resistance to oxidation

### DIFFUSORE DIFFUSER

Maximikko: vetro sodico calcico temprato 12 mm - Mikko: 4 mm - MicroMikko: 6mm  
Maximikko: soda-lime tempered glass 12 mm - Mikko: 4 mm - MicroMikko: 6mm

### VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4  
stainless steel A4

### GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto  
silicone

### ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

Maximikko : pressacavo in PP M20 - Mikko: pressacavo in ottone PG 13,5 Ø 6/12mm - Micromikko: M16 Ø 5,5/10mm  
Maximikko : cable gland PP M20 - Mikko: brass cable gland PG 13,5 Ø 6/12mm Micromikko: M16 Ø 5.5/10mm

### SECONDA ENTRATA SECOND CABLE ENTRY

Mikko: disponibile su richiesta  
Mikko: available upon request

### ORIENTABILITA' POSITIONING

snodi per l'orientabilità sull'asse verticale e orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento.  
mechanical system allows fixture locking and adjustment on vertical and horizontal axes.

### LAMPADINA LAMP

esclusa  
not included


### FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation



>>Mikko 20W HIT medium

**5490**



finiture disponibili finishes available

nero | grigio antracite | grigio RAL9006 | marrone ruggine  
black | anthracite grey | RAL9006 grey | rust brown

## .195.T

vetro trasparente clear diffuser

70W HIT

G12

spot 8°

6600 lm



## .19M.T

vetro trasparente clear diffuser

70W HIT

G12

medium 30°

6600 lm



## .215.T

vetro trasparente clear diffuser

150W HIT

G12

spot 8°

14000 lm



## .21M.T


vetro trasparente clear diffuser

150W HIT


G12

medium 30°


14000 lm




H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
1.00	0.27	16341	28509
2.00	0.52	4085	7127
3.00	0.79	1816	3168
4.00	1.05	1021	1782
5.00	1.30	654	1140



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
1.00	0.55	2720	4589
2.00	1.11	680	1147
3.00	1.66	302	510
4.00	2.21	170	287
5.00	2.77	109	184



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
1.00	0.27	29512	50850
2.00	0.52	7378	12713
3.00	0.79	3279	5650
4.00	1.05	1845	3178
5.00	1.30	1180	2034



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX
1.00	0.55	6925	11681
2.00	1.11	1731	2920
3.00	1.66	769	1298
4.00	2.21	433	730
5.00	2.77	277	467

codice colori  
colour codes

- .02** nero black
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 grey
- .45** marrone ruggine rust brown

### accessori accessories

#### FILTRI COLORATI COLOURED FILTERS



**310** rosso red **312** giallo yellow **314** blu blue **316** verde green

Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore. *The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.*

#### VISIERA IN ALLUMINIO ALUMINIUM HOOD

**709** nero black **714** grigio antracite anthracite grey **715** grigio RAL9006 RAL9006 grey



Da installare sotto l'anello.  
*To be installed under the standard ring.*

#### PICCHETTO NERO IN NYLON BLACK NYLON STAKE

**711**




Per versione 5564.  
*For 5564 version.*





photos: Gianmario Borelli


## 5472



finiture disponibili finishes available

nero grigio antracite grigio RAL9006 marrone ruggine  
black anthracite grey RAL9006 grey rust brown

## 5473



finiture disponibili finishes available

nero grigio antracite grigio RAL9006 marrone ruggine  
black anthracite grey RAL9006 grey rust brown

### .E95.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

20W HIT

G8,5

spot 12°

1700 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT
1.00	0.20	8967	12789	1700 lm
2.00	0.40	2242	3197	
3.00	0.60	996	1421	
4.00	0.80	560	800	
5.00	1.00	358	511	

### .E95.A


vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

20W HIT

G8,5

medium 24°

1700 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	MEDIUM
1.00	0.52	932	1573	1700 lm
2.00	1.05	233	393	
3.00	1.48	103	174	
4.00	2.04	58	98	
5.00	2.55	37	62	

### .L75.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

35W HIT

G8,5

spot 12°

3300 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT
1.00	0.30	13653	19326	3300 lm
2.00	0.50	3413	4831	
3.00	0.80	1517	2147	
4.00	1.30	853	1207	
5.00	2.10	546	773	

### .L75.A


vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast

35W HIT

G8,5

medium 24°

3300 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT
1.00	0.52	1631	2752	3300 lm
2.00	1.05	407	687	
3.00	1.48	180	304	
4.00	2.04	101	171	
5.00	2.55	64	108	

### .285.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore incluso led-driver included

3W 3Led

bianco white

spot 8°

210 lm 6000 K Cool White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT
1.00	0.10	2987	4902	210 lm
2.00	0.20	1632	2801	
3.00	0.30	704	1394	
4.00	0.40	398	2801	
5.00	0.50	288	4902	

### .D25.T


vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore incluso led-driver included

3W 3Led

bianco white

spot 8°

180 lm 3000 K Warm White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT
1.00	0.10	2987	4902	210 lm
2.00	0.20	1632	2801	
3.00	0.30	704	1394	
4.00	0.40	398	2801	
5.00	0.50	288	4902	

### .65X.T


vetro trasparente clear diffuser

35W PAR20 H.I.D.

E27

10° / 30°

24000 cd 10°  
5500 cd 30°



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT
0.50	0.09	--	92001	24000 cd
1.00	0.17	--	23000	
1.50	0.26	--	10222	
2.00	0.35	--	5750	
2.50	0.44	--	3089	

codice colori  
colour codes

- .02** nero black
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 grey
- .45** marrone ruggine rust brown

### accessori accessories

#### FILTRI COLORATI COLOURED FILTERS



VISIERA IN ALLUMINIO  
ALUMINIUM HOOD



VISIERA CILINDRICA  
CYLINDRICAL HOOD



PICCHETTO NERO IN NYLON  
BLACK NYLON STAKE

**320** rosso red **322** giallo yellow **324** blu blue **326** verde green  
Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore. The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.

**758** nero black **757** grigio antracite anthracite grey **761** grigio RAL9006 RAL9006 grey



Da installare sotto l'anello. To be installed under the standard ring.



**756** nero black **755** grigio antracite anthracite grey **752** grigio RAL9006 RAL9006 grey

Da installare sotto l'anello. To be installed under the standard ring.




**711**



Foto: Gianmario Biondi

## 5462

picchetto incluso stake included



finiture disponibili finishes available

nero black | grigio antracite anthracite grey | grigio RAL9006 RAL9006 grey | marrone ruggine rust brown

### .36X.T

vetro trasparente clear diffuser

50W PAR20

E27

10° / 25°

349 lm



### .47X.T

vetro trasparente clear diffuser

50W HI-SPOT

GU10

25° / 40° / 50°

536 lm



### .28S.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore incluso led-driver included

3W 3Led

bianco white

spot 8°

210 lm 6000 K Cool White



### .D2S.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore incluso led-driver included

3W 3Led

bianco white

spot 8°

180 lm 3000 K Warm White







### .B8S.T

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore non incluso led-driver not included

3W RGB 3Led 350mA

spot 10°

135 lm



### accessori RGB RGB accessories



**626**  
generatore DMX  
DMX generator



**628**  
convertitore  
converter



**627**  
alimentatore  
led driver

### codice colori colour codes

- .02** nero black
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 grey
- .45** marrone ruggine rust brown

### accessori accessories

#### FILTRI COLORATI COLOURED FILTERS

**320** rosso red | **322** giallo yellow | **324** blu blue | **326** verde green  
Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore. The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.


#### VISIERA IN ALLUMINIO ALUMINIUM HOOD

**758** nero black | **757** grigio antracite anthracite grey | **761** grigio RAL9006 RAL9006 grey  
Da installare sotto l'anello. To be installed under the standard ring.


#### VISIERA CILINDRICA CYLINDRICAL HOOD

**756** nero black | **755** grigio antracite anthracite grey | **752** grigio RAL9006 RAL9006 grey  
Da installare sotto l'anello. To be installed under the standard ring.


**5984** ⚠



**5966**



**5974**



finiture disponibili finishes available

nero / grigio antracite / grigio RAL9006 / marrone ruggine  
black / anthracite grey / RAL9006 grey / rust brown

**.51X.T**

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast


35W 12V QR-CB

GU5,3

12°-30°



637 lm



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT	12°
1.00	0.13	5314	9185		637 lm
2.00	0.27	1328	2296		
3.00	0.40	590	1021		
4.00	0.54	332	574		
5.00	0.67	213	367		

**.A95.T**

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast


3,2W 1Led 700mA

bianco white

spot 8°



38 lm 6000 K Cool White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT	8°
0.50	0.27	108	1430		38 lm
1.00	0.53	27	358		
2.00	1.07	12	90		
3.00	1.60	7	40		
4.00	2.40	4	22		

**.H8S.T**

vetro trasparente clear diffuser  
alimentatore elettronico electronic ballast


3,2W 1Led 700mA

bianco white

spot 8°



30 lm 3000 K Warm White



H (m)	D (m)	MED LUX	MAX LUX	SPOT	8°
0.50	0.27	87	1144		30 lm
1.00	0.53	21	290		
2.00	1.07	10	72		
3.00	1.60	6	32		
4.00	2.40	3	18		

codice colori  
colour codes

- .02** □ nero black
- .05** □ grigio antracite anthracite grey
- .13** □ grigio RAL9006 RAL9006 grey
- .45** □ marrone ruggine rust brown

⚠ Alimentatore elettronico non incluso per la versione cod. 5984.  
Electronic ballast not included to version cod. 5984.



Photo: Germano Esposito

accessori  
accessories

**VISIERA IN ALLUMINIO**  
ALUMINIUM HOOD



- 759** nero black
- 760** grigio antracite anthracite grey
- 762** grigio RAL9006 RAL9006 grey

Da installare sotto l'anello.  
To be installed under the standard ring.  
To be installed instead of the standard ring.  
Not available for led versions.

**PICCHETTO NERO IN NYLON**  
BLACK NYLON STAKE



**711**




Per versione 5966 e 5974.  
For 5966 and 5974 version.

**ALIMENTATORE 700mA**  
(158x45xH32mm)  
(da incorporare in involucro separato)  
LED DRIVER 700mA  
(158x45xH32mm)  
(to incorporate in separate box)



**624**



Maxima distanza connessione Max connection distance	filo / wire	max. dist
	0,75 mm <sup>2</sup>	11 mt
	1 mm <sup>2</sup>	15 mt
	1,5 mm <sup>2</sup>	22 mt

10W per versione 1Led 3,2W  
1 alimentatore per 3 Micromikko Led.

10W for 5Led 3.2W  
1 local power source for 3 Micromikko Led.  
solo per la versione cod. 5984  
only version cod. 5984